

Product Sheet

Dynamic X2

GP-18

Simplified Chinese Version



Index

3	产品介绍
4	主要特点
5	一般规格
6	包装内容
	附加信息

Dynamic X2 GP-18

Super-sized airflow

Dynamic X2 GP-18是一款强力的180毫米风扇，具备大尺寸扇叶，厚度 38毫米，支持PWM，可使转速范围 300-1200 RPM运转，极致安静并可提供超大风量。



主要特点

- 180 x 38 毫米超大尺寸风扇 · 产生大量高速气流 · 同时持续极致静音运行
- 耐久可靠的LLS轴承 · 达到 90000 小时平均无故障时间
- 支持 PWM, 提供 300-1200 RPM 的转速范围；在低负载需求时静音运行、高转速运转时可持续提供大风量需求
- 优化的风扇几何结构 · 可使气流更加均衡 · 并且非常注重静压 · 在任何使用场合都展现卓越性能
- 空气动力学定子支柱与嵌入式布线 · 有助于减少噪音与震动产生
- 定子支柱与叶片末端呈广角 · 可使噪音更低 · 平稳顺畅的运行
- 风扇的叶片后端特殊的槽口 · 可抵消叶片经过定子支柱时的蜂鸣声
- Trip Wire 技术引入微型涡流层 · 大大减少影响风扇性能的负面因素 · 使其风扇运行时更加安静与高效
- 出色的外观设计 · 同时拥有卓越的性能表现 · 让机箱内部硬件更低温度运行
- 适用于具备 165 x 165 x 38mm 孔距规格的标准 180 毫米风扇安装位

一般规格

尺寸	• 180 x 180 x 38 mm
颜色	• 黑
安装孔距规格	• 165 x 165 mm
电源接头	• 4pin
轴承	• LLS
扇叶数量	• 7
旋转速度	• 300 – 1200 RPM
噪音值 (视环境噪音)	• 16 - 35.4 dB (A)
最大风量	• 44.9 - 153.7 CFM
最大风量	• 76.33 – 261.29 m ³ /h
最大风压	• 0.4 - 2.26 mmH ₂ O
输入功率	• 4.2 W · 12 VDC
最大额定输入电流	• 0.35 A
输入电压	• 12 V
最小启动电压	• 6 V
平均无故障时间	• 90000 小时
单位重量	• 499 g
包装重量	• 548 g
电缆长度	• 1000 mm
电缆种类	• 黑色电缆
包装尺寸 (含吊耳)	• 227 x 182 x 40 mm
包装尺寸 (不包括吊耳)	• 182 x 182 x 40 mm

包装内容

- Dynamic X2 GP-18 风扇
- 4 颗风扇螺丝
- 4 颗长散热器螺丝

附加信息

Product	SKU	EAN	UPC	JAN
Dynamic X2 GP-18 PWM Black	FD-FAN-DYN-X2-GP18-PWM-BK	7340172702573	843276102579	4537694277402