



Product Sheet

Define 7 XL



Index

- 3 Описание продукта
- 4 Ключевые характеристики
- 5-6 Общие характеристики
- 7 Содержимое упаковки
- Дополнительная информация

Define 7 XL

Re-defining capacity.

Корпус Define 7 XL устанавливает новый стандарт ожиданий от корпуса типа full-tower, ведь речь идет о модульности, гибкости и простоте в использовании. С двумя вариантами компоновки пространства, звукопоглощением промышленного класса и огромным внутренним пространством, позволяющим устанавливать крупнейшие платы E-ATX и корпоративные платы, выполнять сборки с несколькими графическими процессорами и с почти двумя десятками устройств хранения данных (в компоновке Storage), корпус Define 7 XL буквально раздвигает границы возможного.



Ключевые характеристики

- Просторное и легко настраиваемое внутреннее пространство с двумя вариантами компоновки легко вмещает в себя крупные материнские платы вплоть до E-ATX и SSI-EEB
- Подключение до 18 HDD/SSD-дисков плюс 5 SSD-дисков в стандартной компоновке Storage (6 лотков HDD/SSD + 2 кронштейна SSD + 2 мультикронштейна включены в комплект).
- Преобразование в компоновку Open для большего объема и установки гигантской системы водяного охлаждения с радиаторами до 480 мм в передней и верхней части и 280 мм в основании.
- Два отсека 5,25" для оптических дисков могут быть преобразованы в дополнительное крепление для переднего вентилятора с фильтрационной решеткой.
- Конструкция, оптимизированная для бесшумной работы, с передней, верхней и боковыми панелями с эффективным звукопоглощением
- Легкая замена типа верхней панели – со звукопоглощающей стальной панели на вентиляционную панель с фильтром.
- Новая конструкция шасси позволяет полностью раскрыть внутреннюю часть корпуса с трех сторон для удобства монтажа и прокладки кабелей
- Передняя панель из анодированного алюминия с петлями для навески с обеих сторон легко открывается и закрывается с помощью магнитной фиксации.
- Превосходная охлаждающая способность с креплениями для 9 вентиляторов размером 140 мм или 11 вентиляторов размером 120 мм и тремя предварительно установленными вентиляторами Dynamic X2 GP-14.
- Новые многофункциональные кронштейны позволяют преобразовать любое неиспользуемое посадочное место вентилятора в площадку для слот жесткого диска, твердотельного накопителя, насоса или резервуара водяного охлаждения.
- Три вертикальных слота для графических процессоров для использования с райзером Flex VRC PCIe можно приобрести отдельно.
- Пять фронтальных портов USB, включая 1 порт USB 3.1 Gen 2 Type-C с поддержкой быстрой зарядки и скоростью до 10 Гбит/с
- Ультратонкий контроллер вентиляторов Nexus +2 объединяет до трех ШИМ-вентиляторов и шесть 3-контактных вентиляторов непосредственно в линию, с прокладкой кабельных каналов вдоль края корпуса.
- Прочный новый лоток для HDD-дисков с четырьмя точечными опорами и виброгасящими лотками.
- Верхние защелкиваемые панели, не требующие крепежных инструментов, обеспечивают быстрый доступ и предотвращают случайные падения.
- Безмостовые слоты расширения способствуют беспрепятственному и упрощенному процессу монтажа и подсоединения компонентов.
- Вентилируемый кожух блока питания со съемной крышкой из двух частей
- Легко очищаемые нейлоновые фильтры с высокой пропускной способностью воздушного потока спереди, сверху и снизу, с полным охватом блока питания и удобным доступом спереди.
- 13 проходных отверстий с десятью резиновыми кабельными вводами и двумя съемными крышками обеспечивают чистую прокладку кабеля независимо от размера материнской платы.
- Съемный экран кабеля блока питания и интегрированные кабельные направляющие с липучками Velcro дополнительно упрощают прокладку кабеля за материнской платой.

Общие характеристики

Лотки для дисков 3.5"/2.5"	• 6+ 2 включено, 18 макс.
Отдельные лотки для дисков 2.5"	• 2 включено, 5 макс.
Лотки для дисков 5.25"	• 2
Слоты расширения	• 9 + 3
Совместимые материнские платы	• E-ATX / ATX / mATX / ITX / EE-ATX / SSI-CEB / SSI-EEB
Тип блока питания	• ATX
Разъемы на передней панели	• 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, вход/выход Audio, кнопка питания, кнопка Reset
Общее количество креплений вентиляторов	• 11 x 120 мм или 9 x 140 мм
Передний вентилятор	• 4 x 120 мм или 3 x 140 мм ,(2 вентилятора Dynamic X2 GP-14 в комплекте)
Верхний вентилятор	• 4 x 120 мм или 3 x 140 мм
Задний вентилятор	• 3 x 120/140 мм (1 вентилятор Dynamic X2 GP-14 в комплекте)
Нижний вентилятор	• 2 x 120/140 мм
Пылеулавливающие фильтры	• Вверху, 2 спереди, снизу + Блок питания
Передний радиатор	• До 480/420 мм.
Верхний радиатор	• До 480/420 мм.
Задний радиатор	• 120 мм
Нижний радиатор	• До 240/280 мм.
Макс. длина БП	• 250 мм (с двумя установленными лотками для HDD-дисков)
Макс. длина графического процессора	• Компоновка Storage: 359 мм • Компоновка Open: 549 мм (524 мм с передним вентилятором)

Общие характеристики

Макс. высота кулера процессора	• 185 мм
Пространство для прокладки кабеля	• 30 мм
Кабельные вводы для прокладки кабеля	• Да
Фиксированные ремни на липучках	• Да
Закрывание надавливанием, без применения инструментов	• Обе боковые панели и верх
Невыпадающие винты	• Кронштейны для HDD- и SSD-дисков
Левая боковая панель	• Промышленное звукопоглощающее стекло или закаленное стекло
Правая боковая панель	• Промышленное звукопоглощающее стекло
Размеры корпуса (ДхШхВ)	• 604 x 240 x 566 мм
Размеры корпуса без ножек, выступов, винтов и т.д.	• 590 x 240 x 548 мм
Вес нетто	• TG: 16.64 kg • Solid: 16.53 kg
Размеры упаковки (ДхШхВ)	• 646 x 357 x 708 mm
Вес брутто	• TG: 18.84 kg • Solid: 18.73 kg

Содержимое упаковки

- Define 7 XL
- Коробка с принадлежностями
- Руководство пользователя
- Вентилируемая верхняя панель
- Кронштейн для оптического дисковод
- Крышка отсека оптического дисковода
- 2 лотка для HDD/SSD-дисков

Дополнительная информация

Product	SKU	EAN	UPC	JAN
Define 7 XL Black Solid	FD-C-DEF7X-01	7340172702047	843276102043	4537694274296
Define 7 XL Black TG Light Tint	FD-C-DEF7X-02	7340172702054	843276102050	4537694274302
Define 7 XL Black TG Dark Tint	FD-C-DEF7X-03	7340172702061	843276102067	4537694275385