



Product Sheet

Anode SFX

Bronze 450W

Japanese Version



Index

- 3 製品紹介
- 4 主な特徴
- 5 製品仕様
- 6 パッケージの内容
付加情報

Anode SFX Bronze 450W

しっかりとした堅牢な作りで驚くほど静かなAnode SFXは、面積を抑えたビルドに最適です。最新の電気設計と、UltraFlexケーブルが同梱されており、信頼性と使いやすさの面で優れた選択肢となっています。



主な特徴

- 80 PLUS® Bronze認証と高信頼性
- 優れた静音性を保証するよう回転数が最適化された80 mmファン
- 小型ケースに合わせてケーブル長を調整済
- 自由に曲げてねじれるUltraFlex™ケーブルが付属し、苦勞することなくケースへ配線することが可能
- 最新のDC-DC設計により、SFX 3.42規格に準拠し起動時と遷移時の負荷応答を改善



製品仕様

80PLUS®認証	• Bronze
モジュラーケーブル	• なし
ファンの種類	• 80 mm
最大動作温度 (最大負荷)	• 40°C
セミパッシブ動作	• なし
コンデンサ	• 中国製
製品寿命	• 100,000時間
PSU準拠仕様	• SFX12V 3.42
ケーブル種類	• 固定、ブラック、24ピン、網組スリーブ、UltraFlex™ワイヤー • 固定、ブラック、フラット、UltraFlex™ワイヤー
保護機能	• 過電圧保護 • 電圧不足保護 • 過電力保護(3.3Vと5V) • 短絡保護
入力電圧	• 100-240V
入力周波数	• 50 ~ 60 Hz
入力電流	• 6A/2.5A
スタンバイ時の効率	• ErP 2013 (<0.45W @230.VAC、+5Vsbで45 mAの負荷)
認証と認定	• CE、FCC、TUV、cULus、RCM、CCC、BSMI
本体の寸法 - WXHXD (MM)	• 125 x 100 x 63.5
正味重量 (本体とDCケーブル)	• 0.882 kg
パッケージ寸法 - LXWXH (MM)	• 220 x 220 x 95 mm
パッケージ重量 (AC電源ケーブルなし)	• 1.1 kg
保証	• 3年

パッケージの内容

- Anode SFX Bronze電源
- ネジと結束バンド
- AC電源コード (各地域の仕様に準拠)
- ユーザーマニュアル

付加情報

Product

SKU

EAN

UPC

JAN

Anode SFX Bronze 450W

FD-P-AS2B-450

7340172703648

843276103644

4537694289511